


FÖRKLARINGAR

- ① 1 ST RAD BETONGPLATTOR, VITA, SLÄTA MÅTT 350 x 350 MM (BREDD x LÄNGD) BROTTLASTKLASS 250
- ② 3 ST RADER BETONGPLATTOR MED FRILAGD BALLAST (SVART / VIT MARMORKROSS) I 3 ST RADER MÅTT 350 x 350 MM (BREDD x LÄNGD) BROTTLASTKLASS 250
- ③ DUBBELSIDIGT, TOPPMONTERAD VÄGMÄRKE B3-1 / B3-2 PLACERAS PÅ SKYLSTOLPE, FÖRE VÄGMARKERING M15 OCH MINST 800 mm FRÅN KANTSTEN. FÅR EJ SÄTTAS I REFUG OM SÅDAN FINNS. VID SEPARERAD GC-VÄG KAN STOLPENS PLACERING BEHÖVA JUSTERAS OCH PLACERAS I BAKKANT FÖR ATT INTE FÖRHINDRA FRAMKOMLIGHETEN FÖR CYKLISTERNA.

VID UPPSÄTTNING AV BLÅ BELYSNINGSSTOLPE, ENL TEKNISK HANDBOK AVSNITT GATUBELYSNING, PLACERAS DUBBELSIDIGT VÄGMÄRKE B3-1 / B3-2 PÅ BELYSNINGSSTOLPE, FÖRE VÄGMARKERING M15 OCH 500 mm FRÅN KANTSTEN. DÅ UTGÅR SKYLSTOLPE.
- ④ STYRKANTSTEN PLACERAS PÅ BÅDA SIDOR AV GATAN OCH PEKAR MOT VARANDRA. GÄLLER ÄVEN DÄR ÖVER-GÅNGSSTÄLLE ÄR PLACERAT MOT RADIEKANTSTEN.

a= BREDD BESTÄMS I SAMRÅD MED BESTÄLLAREN DOCK MINST 1500mm

b= OM MÅTTET b UNDERSTIGER 2000mm SKALL ISTÄLLET STOLPE PLACERAS I BAKKANT GÅNGBANA / GCBANA

STATUS	
 UPPLANDS VÄSBY	
DATUM 2026-03-03	GOVKÄND EMMA SÖDERSTRÖM
TYPRITNING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN	
GÅNGÖVERFART, GC-ÖVERFART	
SKALA A1:1:50 A3:1:100	NUMMER TH-01